

## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАЛОРИФЕР 3.0 kW CIMEX EL3.3

### СПЕЦИФИКАЦИЙ:

Електрическият калорифер Cimex EL3.3 е подходящ за отопление на гаражи, работилници, строителни обекти и други. Ниското ниво на шум, позволява използването на калорифера в жилища и офиси.

Той е подходящ и за временно или аварийно отопление, като осигурява бързо затопляне без конденз, миризма и консумация на кислород. В строителството намира приложение за поддържане на температурата в помещения през зимния период при шпакловане, полагане на настилки, боядисване. В зависимост от степента на топлоизолация на помещението, електрическият калорифер Cimex EL3.3 е подходящ за отопление на помещения с обем от 27 до 135 м<sup>3</sup> (при коефициент на изменение на температурата 30 градуса).

Корпусът на електрическия калорифер е изработен от поцинкована ламарина със защитно прахово покритие и не се загрява при работа. Електрическият калорифер CIMEX EL 3.3 е с вградена защита срещу прегряване. Освен 2-те степени на отопление, калорифера има и функция без подгряване, т.е може да се използва като вентилатор. За икономия на енергия, калорифера е снабден с терморегулатор за автоматично изключване при достигане на желаната температура и автоматично стартиране при спадане на температурата под 5 градуса от зададената. Нагревателите са изработени от неръждаема стомана.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Електрическият калорифер Cimex EL3.3 е подходящ за отопление на гаражи, работилници, строителни обекти, жилища, офиси и т.н.

### ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

- Компактни размери
- Здрава и удобна за транспортиране конструкция
- Корпус от поцинкована ламарина, който не се загрява при работа на уреда
- Антикорозионно прахово боядисване
- Термостат за регулиране на температурата
- Вградена защита от прегряване
- Регулатор на мощността 0.025 kW (вентилатор) / отопление - 1.5/3.0 kW
- Отопление без конденз, влага, миризма и консумация на кислород
- Ниско ниво на шум
- Подходящ за офиси, заведения, гаражи, работилници и др.
- Защитен клас IPX4 (защита от пръски във всички посоки)

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Капацитет (kW): 1.5/3.0  
Капацитет (Btu/h): 5.630 - 11.260  
Капацитет (Kcal/h): 1.430 - 2.860  
Напрежение (V/Hz): 230 / 50  
Номинален ток (A): 14.5  
Превключвател на 1: Изключено  
Превключвател на 2: Вентилатор  
Превключвател на 3: 1.5 kW  
Превключвател на 4: 3.0 kW  
Обхват на термостата (°C): 5 - 35  
Защита: IPX4  
Отоплителен обем, 30°C (m3): 27-135  
Тегло (kg): 5.8

**РАЗМЕРИ:**

Д/Ш/В (mm): 305 x 280 x 460

**ГАРАНЦИЯ:** 24 месеца

