

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАЛОРИФЕР 5.0 kW CIMEX EL5.0S

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Електрически калорифер Cimex EL5.0S - мощен професионален монофазен калорифер. Предназначен за отопление на офиси, складове, халета, оранжерии, помещения за отглеждане на животни, строителни обекти, работилници и други. Ниското ниво на шум, позволява използването на калорифера в помещения в които работят хора, без това да им създава дискомфорт. С помощта електрическият калорифер Cimex EL5.0S се осигурява бързо затопляне без конденз, миризма и консумация на кислород. В строителството намира приложение за поддържане на температурата в помещения през зимния период при шпакловане, полагане на настилки, боядисване. В зависимост от степента на топлоизолация на помещението, електрическият калорифер Cimex EL5.0 е подходящ за отопление на помещения с обем от 40 до 205 м³ (при коефициент на изменение на температурата 30 градуса). Корпусът на електрическият калорифер е изработен от поцинкована ламарина със защитно прахово покритие и не се загарява при работа. Електрическият калорифер CIMEX EL 5.0S е с вградена защита срещу прегряване с автоматичен рестарт. Освен 2-те степени на отопление, калорифера има и функция вентилатор (без подгаряване). За икономия на енергия, калорифера е снабден с вграден терморегулатор (5-35 °C) за автоматично изключва при достигане на желаната температура и автоматично стартиране при спадане на температурата под 5 градуса от зададената. Нагревателите са изработени от неръждаема стомана.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Електрическият калорифер Cimex EL5.0S е предназначен за отопление на офиси, складове, халета, оранжерии, помещения за отглеждане на животни, строителни обекти, работилници и други.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

- Компактни размери
- Здрава и удобна за транспортиране конструкция
- Корпус от поцинкована ламарина, който не се загарява при работа на уреда
- Антикорозионно прахово боядисване
- Термостат за регулиране на температурата (5-35 °C)
- Вградена защита от прегряване с автоматичен рестарт
- Регулатор на мощността 0.03 kW (вентилатор) / отопление – 2,5 /5.0 kW
- Отопление без конденз, влага, миризма и консумация на кислород
- Ниско ниво на шум
- Подходящ за складове, халета, оранжерии, помещения за отглеждане на животни, строителни обекти, работилници
- Защитен клас IPX4 (защита от пръски във всички посоки)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Капацитет (kW): 2.5 / 5
Капацитет (Btu/h): 8.530 - 17.000
Капацитет (Kcal/h): 2.150 - 4.300
Напрежение (V/Hz): 220 / 50
Номинален ток (A): 16
Превключвател на 1: Изключено
Превключвател на 2: Вентилатор
Превключвател на 3: 2.5 kW
Превключвател на 4: 5.0 kW
Защита: IPX4
Отоплителен обем, 30°C (m3): 40 – 200
Тегло (kg): 6.1

РАЗМЕРИ:

Д/Ш/В (mm): 305 x 280 x 460

ГАРАНЦИЯ: 24 месеца

