

ПРОФЕСИОНАЛНА ВОДОСТРУЙКА 150 bar WASH150

СПЕЦИФИКАЦИИ:

CIMEX WASH150 е професионална **монофазна водоструйка** с работно налягане **150 бара** и **воден дебит от 780 л / час**. За разлика от повечето монофазни водоструйки в този клас, CIMEX WASH 150 се отличава с няколко основни предимства:

1. Помпа с нискооборотен двигател
2. Усилено лагеруване
3. **Бутала с керамично покритие**
4. Голям воден дебит

Подходяща за употреба във всички сфери на строителството, транспорта, земеделието и селското стопанство. Комбинацията от голям воден дебит и високо налягане, позволяват машината да се използва за почистване на камиони, верижна техника, строителна механизация, автомобили, сгради и т.н. Водоструйката може да работи с пясъкоструйно устройство, като по този начин могат да се почистват метални повърхности, графити, фасади на сгради. Задвижването на помпата се осъществява от **нискооборотен монофазен електродвигател** с въздушно охлаждане. **Помпата е трибутална с месингова цилиндрова глава и керамични бутала.**

ПРИЛОЖЕНИЕ:

CIMEX WASH150 е професионална водоструйка подходяща за употреба във всички сфери на строителството, транспорта, земеделието и селското стопанство.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

- **нискооборотен (1380 об./мин.)** двигател с вградена термо защита
- трибутална помпа с керамични бутала
- тотал стоп система
- регулатор за работното налягане
- маркуч за високо налягане 10 м.
- Пистолет за високо налягане
- комплект 4 дюзи – точкова струя, струя тип метла 15°, струя тип метла 25°, струя тип метла 40°

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Захранване: 220 V / 50 Hz

Мощност: 4 kW

Работно налягане: 150 бара

Воден дебит: 780 л / час

Тегло: 50 kg

РАЗМЕРИ:

Д/Ш/В (mm): 500 x 400 x 700

ГАРАНЦИЯ: 24 месеца



Информацията ни се основава на внимателни проучвания и може да се счита за достоверна. Все пак, цялата предоставена информация трябва да се счита за необвързваща препоръка. Не носим отговорност за възможни печатни грешки, технически изменения и грешки.