

ЧИСТИТЕЛ ЗА КАРБУРАТОР 045 150

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Чистителят има отлични свойства за разтваряне и отстраняване на ооксявания и съединения, като лакове и смоли, от цялата система на двигателя с вътрешно горене.

Разтваря мърсотията и смолистите отлагания в карбуратора и инжекционните системи;

По същия начин почиства нагар и натрупана ръжда в различни части на двигателя. Висока проникваща и антикорозионна мощност. Не уврежда синтетични компоненти, каучук, пластмаси и др.

Осигурява оптимална производителност на двигателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Почистване на горивната камера на всеки бензинов двигател.

Почистване на карбуратора без демонтаж.

Разлагане на въглеродните отлагания по клапани, бутални пръстени(сегменти), бутала и др.

Намаляване на емисиите на токсични газове, СО и НС

Подобрява студеното стартиране и увеличава компресията.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Разклатете енергично преди употреба.

Изпръскайте приблизително 50% от съдържанието на аерозола в карбуратора, като двигателят е топъл, но изключен.

Оставете продукта да действа за 5 минути.

Включете двигателя и повишете оборотите до високи и разпръснете останалите 50% от спрея в карбуратора.

Напръскайте също малко количество във въздушните отвори на поплавковата камера и изчакайте около 10 минути.

След като шофирате около 4 километра, намалете оборотите и емисиите на СО трябва да са правилни.

За инжекционни системи: да се изпръска цялото количество продукт, при работещ двигател, през входящите отвори за въздух на всмукателната система.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Аромат: Разтворители и амоняк

Физическо състояние: Течност

Съдържание: 200 ml

