

**СТОП ТЕЧ МАСЛЕНА СИСТЕМА****045 9729 300 ml****045 97291 1 L****СПЕЦИФИКАЦИИ:**

Добавка за спиране течовете на масло от двигателя.  
Лесно се прилага.

**Ползи:**

- Спира и предотвратява малки течове на масло.
- Намалява консумацията на масло.
- Предотвратява скъпи ремонти.
- Предотвратява и намалява замърсяващите газови емисии.
- Намалява шума на двигателя.
- Подобрява вискозитета на маслото в двигателя.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Добавка за спиране на малки течове на масло от двигателя.

Специално подходящ за двигатели с преждевременни незначителни течове или при превозни средства с по-голям пробег, където е необходимо течовете да се локализируют ("запечатят"): направляващи втулки на клапани, уплътнения, клапани и т.н. Може да се използва както при бензинови, така и при дизелови двигатели, със или без турбокомпресор.

Може да се смесва с всички търговски марки масла за двигатели.

Не блокира масления филтър и не уврежда катализатора.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**

При загряване на двигателното масло и спрял двигател, добавете течността от опаковката през отвора за наливане на маслото и изчакайте 10 минути.

След това стартирайте двигателя, без да увеличавате оборотите и оставете да работи за 5 минути.

Препоръчва се за употреба след смяна на маслото.

1 L за 24 литра моторно масло.

300 ml за 3-6 литра моторно масло.

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:**

Плътност: 0.891 g/cm<sup>3</sup>

Цвят: Златисто-кафяв

