

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО 10W40 , СИНТЕТИКА**04599054 - 1L****04599055 - 5L****ОПИСАНИЕ**

Двигателно масло на синтетична основа, разработено за използване в съвременни бензинови и дизелови двигатели. Неговите синтетични компоненти придават висока химическа стабилност, което в комбинация с изключителната му производителност, оптимизира интервалите за смяна на маслото. Подходящо за двойно горивни със CNG / LPG двигатели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчиво на окисление двигателно масло.
- Нисък вискозитет, който улеснява студените стартирания на двигателя.
- Специфични добавки и вискозиметрични характеристики, които намаляват триенето.
- Минимална консумация на двигателно масло.
- Висока термична стабилност, която удължава смазочните свойства при нормални условия на употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид анализ	Метод	Стойност
SAE Клас		10W40
Плътност при 15°C, Kg/L	ASTM D-1743	0.860 – 0.875
Сулфатна пепел, маса%	ASTM D- 874	< 1.6
Вискозитет при 100 ° C, cst	ASTM D-445	14,5 – 15,0
Индекс на вискозитет, Мин	ASTM D-2270	152
Точка на замръзване, ° C	ASTM D-97	-33
Точка на запалване, ° C	ASTM D-92	>210
T.B.N (mgKOH/g)	ASTM D-2896	>9,5

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ (ПРЕВИШЕНИ, ПОДОБРЕНИ) ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОЙСТВА)

API: SN/CF
ACEA: A3/B4-12
MB. 229.3
VW 502.00/505.00
RN 710/700



Информацията ни се основава на внимателни проучвания и може да се счита за достоверна. Все пак, цялата предоставена информация трябва да се счита за необвързваща препоръка. Не носим отговорност за възможни печатни грешки, технически изменения и грешки.