

**ДВИГАТЕЛНО МАСЛО 5W40 SN C3, СИНТЕТИКА****04599060 - 1L****04599056 - 5L****ОПИСАНИЕ**

100% синтетично висококачествено двигателно масло, разработено за превозни средства, оборудвани със системи за последващо пречистване на отработените газове, като DPF / FAP филтри за частици, които изискват "Mid SAPS" технология. Особено подходящ за изискванията на стандарт "VW 505.01".

За дизелови и бензинови двигатели.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Отлични свойства при студен старт, позволяващи незабавна циркулация на маслото при ниски температури.
- Висока, детергентна, диспергираща и антиокислителна способност за поддържане на двигателя в перфектно чисто състояние и свеждане до минимум на образуването на утайки на дъното на картера, предотвратявайки запушването на филтъра. Висока противоизносваща способност, която намалява триенето и удължава живота на смазваните компоненти.
- Висока термична и химическа стабилност.
- Минимално окисление по време на работа при високи обороти, при които температурите могат да намалят полезния живот на маслото.
- Удължен пробег ( период ) за смяна на маслото, до 15 000 км.

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вид анализ	Метод	Стойност
SAE Клас		<b>5W40 C3</b>
Вискозитет при 40 ° C, cst	ASTM D-445	88-90
Вискозитет при 100 ° C, cst	ASTM D-445	14,2 – 14,4
Индекс на вискозитет	ASTM D-2270	>165
Точка на замръзване, ° C	ASTM D-97	-39
Точка на запалване, ° C	ASTM D-92	>210
T.B.N (mgKOH/g)	ASTM D-2896	6,5 – 7,5

**ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ (ПРЕВИШЕНИ, ПОДОБРЕНИ) ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОЙСТВА)**

API: SN  
ACEA C3  
VW 502.00/505.00/505.01  
BMW LL-04  
M.B 229.51  
GM dexos 2  
Porsche A40



Информацията ни се основава на внимателни проучвания и може да се счита за достоверна. Все пак, цялата предоставена информация трябва да се счита за необвързваща препоръка. Не носим отговорност за възможни печатни грешки, технически изменения и грешки.